

LME



※FB/L/K type:IP54

Ivory white Body
AC100/220V Type



Ivory white Body
AC/DC24V Type
(-W Type)

ไฟสัญญาณที่มีการใช้งานครอบคลุมทุกย่านการใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้งานหลอด LED ที่ให้ความเข้มแสงเจิดจ้าและมีประสิทธิภาพสูง

- เป็นไฟสัญญาณที่ออกแบบใหม่ล่าสุดใช้ระบบแผ่นสะท้อนแสงแบบคู่ ช่วยให้หลอด LED ส่องสว่างเจิดจ้า ซึ่งใช้ LED ที่ให้ความเข้มแสงเจิดจ้า
- เลนส์ทำจากAS เรซิน ตัวถังทำจากABSเรซิน ซึ่งทนต่อสภาวะแวดล้อม
- รุ่นFB มีเสียงเตือนภายในตัว2แบบที่ระดับความดังของเสียง 90dB วัดที่ระยะ:1เมตร
- รองรับมาตรฐาน CE
- รุ่นที่ใช้ไฟ 24V (AC/DC) มีวงจรทรานซิสเตอร์แบบคอลเลกเตอร์เปิดแบบ NPN และ PNP
- รุ่นที่ใช้ไฟ AC 100V/220V มีวงจรทรานซิสเตอร์แบบคอลเลกเตอร์เปิดแบบ NPN เท่านั้น
- ติดตั้งสะดวกด้วยตัวยึดที่ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- ตัวถังสีเทามีกระบอกสวมเคเบิลยาว3เมตร: รุ่น LME-U ใช้ไฟ 24V เท่านั้น
- รองรับมาตรฐาน UL (E215660)

LME type							
Number of stacks	Model	Rated Voltage	Power Consumption	Mass			
				LME	LME-FBK	LME-L	LME-W
1Light	-102	AC/DC 24V	2.2W	0.42kg	0.55kg	0.77kg	0.28kg
	-110	AC 100V	5.1W	0.66kg	—	1.01kg	0.52kg
	-120	AC 220V		—	—	—	
2Lights	-202	AC/DC 24V	3.4W	0.48kg	0.60kg	0.82kg	0.34kg
	-210	AC 100V	7.1W	0.72kg	—	1.06kg	0.58kg
	-220	AC 220V		—	—	—	
3Lights	-302	AC/DC 24V	3.8W	0.54kg	0.65kg	0.87kg	0.40kg
	-310	AC 100V	7.9W	0.78kg	—	1.11kg	0.64kg
	-320	AC 220V		—	—	—	
4Lights	-402	AC/DC 24V	4.2W	0.60kg	—	—	0.46kg
	-410	AC 100V	8.7W	0.84kg	—	—	0.70kg
	-420	AC 220V		—	—	—	
5Lights	-502	AC/DC 24V	4.6W	0.66kg	—	—	0.52kg
	-510	AC 100V	9.5W	0.90kg	—	—	0.76kg
	-520	AC 220V		—	—	—	

FB type:approx. 60 flashes per minute.