



กุญแจเรียบเสมอกว่า



มีลูกกลิ้งบน-ล่าง
ช่วยถ่วงน้ำหนัก

ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน **ANS/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494**

- **WALL RACK** เป็นตู้แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ ประตูหน้า (Front Door) ตู้ส่วนกลาง (Center Part) และตู้ส่วนหลังยึดผนัง (Hinged Base Box) โดยตู้ส่วนกลางสามารถเปิดและติดเข้ากับส่วนหลังได้ด้วยลูกกลิ้งพิเศษ
- ผลิตขึ้นจาก **Electro-Galvanize Sheet Steel** ความหนา 1.2 มม. โดยเสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole) ทำจากเหล็กหนา 2 มม.
- **เสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole)** ออกแบบเป็นตัวยก (L-Shape) เจาะรูยึดอุปกรณ์ (Mounting Hole) รูสี่เหลี่ยม ขนาด 7.0x 7.0 มม. โดยเสายึดอุปกรณ์สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนวของตู้ส่วนกลาง พร้อมป้ายบอกระยะทางความสูงของ U
- **ประตูหน้า (Front Door)** เป็นโครงเหล็กเจาะช่องฝังแผ่น Acrylic สีขาวหนา 5 มม. พร้อมเจาะรูระบายอากาศตามมาตรฐานรอบอะครีลิก ขอบประตูฝังครีบกั้นฝุ่นลิ้นแบบ 3 ครีบ มีระบบ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Camlock ผิดเสมอหน้าตู้
- **ตู้ส่วนกลาง** ใช้ระบบ Security Locks ด้วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้า มีราวเลื่อนสำหรับปรับเลื่อนสไลด์ลดความลึกของตู้ ส่วนนี้ด้านข้างติดตั้งลูกกลิ้งพิเศษ ด้านบนมีช่องสำหรับติดตั้งพัดลม ระบายอากาศจำนวน 1-3 ชุด และด้านข้างจะเจาะรูระบายอากาศตลอดแนว
- **ตู้ส่วนหลังยึดผนัง (Hinged Base Box)** มีช่องยึดยึดผนังด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4 มม. ด้านบนและด้านล่างมีช่อง ขนาด 10x10 cm. สำหรับเปิดร้อยสายสัญญาณและสายไฟได้
- **บานพับประตู (Hinged)** เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ แบบ 2 ชั้น ไม่ก่อให้เกิดสนิม และมีความแข็งแรงคงทนและสามารถรับน้ำหนักได้มาก โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขณะเปิด-ปิด และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางทางบานเปิด-ปิดประตูจากซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้ายได้ โดยการไขสกรูเพียงตัวเดียว ทั้งนี้เพื่อสามารถติดตั้งได้ในทุกพื้นที่การใช้งาน
- **สีของตู้เป็น New Shine Two-Tone** (ขาวเทา-เทาเข้ม) ให้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electrostatic Power Coatings เพื่อความเนียนเรียบ และการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน
- **ชุดน็อตสกรู (Screw Set)** ประกอบด้วยสกรู (Screw), แบนยึดตัวเมีย (Captive Nut), แทวรองพลาสติกสีขาว (Plastic Washer) โดยสกรู และแบนยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel และเกลียวมาตรฐานแบบ M6
- **ผลิต (Manufacture)** โดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001
- **ส่งมอบพร้อมกุญแจแบบ Master Key** จำนวน 2 ดอก ทุกเหล็กพร้อมสกรูยึดตู้ จำนวน 4 ชุด และชุดน็อตสกรูตามจำนวน U ของตู้



ประตูหน้าฝังครีบกั้นฝุ่น สีเทา แบบ 3 ครีบ

ตู้ส่วนกลางมีลูกกลิ้งพิเศษ ช่วยในการเปิด-ปิด

เสายึดอุปกรณ์สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนว

ช่องยึดเบ้าตู้ด้านหลัง หนา 2.4 มม.

ตู้ส่วนหลังมีช่องร้อยสายทั้งด้านบนและด้านล่าง

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ 1-3 ชุด

ช่องกุญแจแบบ Master Key

